

Dysze obracane SC-6 i WideSpray™ (szerokokątne)



- Najdłuższa żywotność
- Nowy ergonomiczny projekt zapewnia komfort dzięki możliwości obrócenia dyszy z pozycji natrysku do pozycji czyszczenia
- Ekskluzywny wygląd wskaźnika przepływu pokazującego czy dysza jest w pozycji natrysku czy czyszczenia
- Wysoka jakość węgla zapewnia dużą twardość oraz długą żywotność
- Dzięki dużej różnorodności w szerokościach strumieni natrysku pokrycie powierzchni przy mniejszej ilości przejść pistoletu
- Montaż i demontaż bez denerwujących narzędzi
- Uszczelka odporna na rozpuszczalniki – jedna uszczelka do wszystkich materiałów
- Ergonomiczny uchwyt
- Zamienna z większością wyrobów konkurencji

SC-6: nr kat. 661-xxx^{*}, WideSpray™: nr kat. 661-xxxx^{*}
^{*} xxx lub xxxx – rozmiar

Dostępne rodzaje dysz SC-6 i WideSpray™

Szerokość strumienia [cm]	Rozmiar otworu [cal]																	
	.007	.009	.011	.013	.015	.017	.019	.021	.023	.025	.027	.029	.031	.033	.035	.037	.039	.043
5-10	107	109	111	113	115	117												
10-15	207	209	211	213	215	217	219	221	223	225								
15-20	307	309	311	313	315	317	319	321	323	325			331		335			
20-25	407	409	411	413	415	417	419	421	423	425	427		431		435			443
25-30		509	511	513	515	517	519	521	523	525	527	529	531	533	535		539	543
30-35		609	611	613	615	617	619	621	623	625	627	629	631	633	635			
35-40					715	717	719	721	723	725			731		735			
40-45					815	817	819	821	823				831		835			
45-50							919	921										
60-65							1219	1221	1223	1225	1227	1229	1231	1233	1235	1237		

Tabela rekomendacji dysz do natrysku bezpowietrznego

Rozmiar dyszy	Materiał natryskowy	Rodzaj filtra
.007 - .009	Bejce i lakiery	150 mesh
.011 - .013	Farby olejne	100 mesh
.015 - .019	Farby emulsyjne, akrylowe i lateksowe	60 mesh
.021 - .025	Cięższe farby lateksowe i elewacyjne	30 mesh
.027 - .043	Szpachle	Bez filtra

Otwory dysz rekomendowane w tej tabeli bazują na szerokości strumienia 8" (20 cm) i 12" (30cm), przy szerszej dyszy najlepiej stosować większy otwór

Ośłona dyszy SC6



Tworzywo bazujące na polimerach zabezpieczające przed wyładowaniami ładunków elektrostatycznych poprzez właściwe ich odprowadzenie
Projekt zapewniający instalację bez użycia narzędzi - wystarczy jedynie uścisk dłoni
Wgłębienie uszczelki w osłonie zabezpieczającej jest duże i „płaskie” by szybko i łatwo instalować uszczelkę
Do użycia tylko z dyszami obrotowymi SC-6
Zamienna z większością wyrobów konkurencji

nr kat. 661-012

Filtry do pistoletów i agregatów

Lewostronny gwint zabezpiecza przed odkręcaniem w momencie zdejmowania rączki do czyszczenia i wymiany.
Do użycia z pistoletami bezpowietrznymi Titan LX-80 i L-70 oraz z agregatami Titan 440i.

Mesh i kolor

Gruby 30 mesh (zielony)
Średni 60 mesh (biały)
Drobny 100 mesh (żółty)
Wykończeniowy 150 mesh (czerwony)

Nr kat.

500-200-03
500-200-06
500-200-10
500-200-15